

## FISA TEHNICA

### SISTEM FILTRARE PUR2 <aquaPUR> 10"

#### 1. Domeniu de utilizare

- Sistemul PUR2 filtrează nămolul, rugina și alte tipuri de sedimente și reduce din apă gustul și mirosul de clor apei provenite din rețele publice de apă potabilă.
- Sistemul de filtrare PUR2 se montează în instalațiile casnice de alimentare cu apă rece sigură din punct de vedere microbiologic.
- Sistemul de filtrare PUR2 se montează la punctul de consum (sub chiuvetă).



#### 2. Caracteristici tehnice

- Configurat din 2 filtre prinse solidar pe un suport din tablă cu posibilitatea de prindere pe perete.
- Dimensiunea filtrelor: 10";
- Material filtre: pahare – opac, culoare albastru, din SAN (copolimer stiren – acrilonitril), Capace: albastru, din PP ranforsat cu talc;
- Etansare pahar/capac: inel O din EPDM
- Conectare: filet de 1/2"
- Tipul cartuselor sunt:
  1. Cartus filtrant 10" PP expandat de 1 micron de unica folosință; Retine particulele din apă mai mari de 1 μm.
  2. Cartus filtrant 10" **cu carbune activ bloc** – cartus de unica folosință – îmbunătățește gustul și mirosul apei.
- **Parametrii de lucru:**
  - Presiune: 2÷4 bar
  - Temperatura apei: 2÷30 °C
- **Cod :** AQUA03220211020



#### 3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Sistemul PUR2 este ambalat în cutie:

Dimensiuni cutie [mm]	Masa [kg]
420 x 145 x 360	2,60



- Pachetul de livrare curinde:
  - ✓ 2 filtre inclusiv cartuse prinse solidar pe un suport din tabla
  - ✓ conector de bransare la rețeaua de apă
  - ✓ robinet de izolare
  - ✓ tuburi pentru conectare
  - ✓ baterie de apă filtrată
  - ✓ cheie pentru filtre
  - ✓ Instrucțiunilor de utilizare și montaj

- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (exceptie neincalzit in timpul sezonului rece) in conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricarui tip de transport. Observati etichetele in timpul manipularii si transportului produsului.
- Cutiile se manipuleaza cu grija, nu se arunca, nu se pun greutati pe acestea.
- Produsul trebuie sa fie depozitat in incinta uscata si bine ventilata, protejat impotriva deteriorarilor mecanice, la impactul cu umiditatea si substante chimice agresive.
- Pastrati produsul in ambalajul original la o temperatura ambientala cu valori cuprinse intre 4 ÷ 40 °C si la o umiditate relativa a aerului de pana la 80%, la o distanta de cel putin 1m la distanta de surse de caldura.

#### 4. Garantie

- 2 ani in baza facturii de achizitie Valrom. Garantia nu acopera si cartusele de filtrare care sunt consumabile.
- Cartusele de filtrare sunt materiale consumabile si se schimba dupa cum urmeaza:

Denumire cartus	Cod	Frecventa de schimb
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 1 MICRON	AQUA07000110001	1÷3 luni in functie de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV BLOC	AQUA07000410000	3÷6 luni in functie de calitatea apei
sau		
SET 2 CARTUSE FILTRANTE <aquaPur> 10" PUR2	AQUA07000810002	

#### 5. Punere in opera

- Conform "Instrucțiunilor de utilizare și montaj a sistemelor PUR2, PUR3 si PUR 3UF" care sunt in cutia cu produsul.
- Se monteaza numai pe circuitele de apă rece si tratata micro-biologic.
- Se monteaza sub chiuvete in incinte protejate de inghet, temperature excesive.