

FIȘĂ TEHNICĂ BANDA PERIMETRALA AUTOADEZIVA

1. Domeniu de utilizare

➤ Banda perimetrală are rolul de a prelua dilatările șapei turnate pentru încălzirea prin pardoseală și se montează pe conturul pereților, stâlpilor sau pe conturul oricărei structuri cu care șapa va intra în contact în cazul încălzirilor prin pardoseală în sistem umed.

2. Caracteristici tehnice

- Materiale: polietilenă de joasă densitate, densitate 25 kg/m³
- Culoare: galben
- folie de protecție pentru adeziv



- Dimensiuni și coduri de identificare

Grosime / toleranțe [mm]	Înălțime [mm]	Lungime rolă [m]	Strat adeziv [mm]	Masa [kg]	Cod
8 (6,5-8,5)	130	25	3	0,70	64192001325
8 (6,5-8,5)	150	25	3	0,75	64192001525

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- 8 role de banda cod 64192001325 sau 7 role de 64192001525 ambalate în sac, mai multi saci pe palet. Depozitarea se face în spații acoperite curate, ventilate, departe de surse de căldură și depozite de materiale chimice, combustibile, uleiuri, etc
- Încărcarea, descărcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

4. Garanție

- 2 ani de la data achiziției, cu respectarea instrucțiunilor de depozitare, transport.

5. Punere în opera

- Banda perimetrală se fixează pe suprafața peretelui și apoi, cu ajutorul benzii autoadezive, de folia hidroizolație sau de plăcile de polistiren, după caz.
- Banda perimetrală se taie la înălțimea șapei finite, după finisarea pardoselii.

