

FISA TEHNICA CURBE <PexKit> CONDUCATOARE PLASTIC

1. Domeniu de utilizare

- Se utilizeaza in instalatii de incalzire si instalatii sanitare de alimentare cu apa rece/calda cu rol de curbarea a tubulaturii PEX/PE-RT la 90 grade evitandu-se astfel cutarea tevii precum si sarcinile excesive care pot aparea la curbare.



2. Caracteristici tehnice

- Material - naylon+15% fibra de sticla(creste rezistenta la lovituri,fisurare,rupere)
- Culoare - negru

➤ Dimensiuni.

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	A [mm]	Diametru Ø [mm]	
64140016001	CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 16	114,8	14-18	
64140020001	CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 20	144,0	20-22	
64140025000	CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 20	171,5	25	
64140032001	CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 32	227,5	32-34	

3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

- Sunt ambalate in cutii de carton. Cutiile sunt stivuite pe paleti din lemn.

DENUMIRE ARTICOL	UM	AMBALARE [buc/cutie]	GREUTATE [Kg]	
CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 16	BUC	25	0,76	
CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 20	BUC	25	1,45	
CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 25	BUC	25	2,70	
CURBA <PexKIT> CONDUCATOARE PLASTIC D. 32	BUC	10	1,90	

Valrom Industrie SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

- Depozitarea se face in spatii amenajate, protejate de intemperii, temperaturi scazute, radiatie solara directa.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari ca de exemplu:lovituri, zgarieturi etc

4. Garantie,

- **2 ani** - in baza facturii fiscale. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii sau montajului defectuos.